



Analisi completa della pelle

Più servizi per la salute

Skin Analyzer Soft 5.5

Lo strumento al servizio della cosmesi

Utilizzo

Si caratterizza per semplicità e velocità d'uso. Sia nella determinazione di singoli test che nell'utilizzo di programmi combinati, lo strumento si configura automaticamente in modo appropriato e successivamente guida l'operatore con appositi messaggi sul display durante l'esecuzione delle misurazioni. Skin Analyzer è un strumento indispensabile per fidelizzare e incrementare le vendite di tutti i prodotti legati al campo della bellezza.

Come funziona

Nello strumento sono presenti 6 sonde indipendenti che consentono la determinazione autonoma dei singoli parametri cutanei grazie a specifici principi di misura. Misura della capacità elettrica cutanea per il contenuto dell'acqua, lettura fotometrica su striscia assorbente per il sebo, misura della deformazione cutanea per l'elasticità, misura del pH attraverso elettrodo a doppia cella, misura della temperatura per contatto attraverso termoresistenza al platino, lettura fotometrica su due lunghezze d'onda per la melanina. E' possibile inoltre selezionare dei programmi combinati per check-up divisi per zone: viso, sole, mani, cuoio capelluto, corpo.

Risultati

Skin Analyzer offre la possibilità di soddisfare le esigenze del cliente fornendo risposte mirate e professionali grazie ad una determinazione scientifica sulla quale basare i propri consigli. I risultati espressi su uno scontrino, riportano i valori misurati e i range di normalità, oltre ad un giudizio sintetico per ogni parametro.

Test eseguibili

Si possono ottenere le misure dei principali parametri cutanei: temperatura, pH, idratazione, sebosità, elasticità, melanina.

Caratteristiche tecniche

- Display: LCD alfanumerico retroilluminato, 4 righe da 20 caratteri
- Stampante: Termica a 32 colonne con capacità grafiche
- Interfaccia: Porta RS232
- Peso: 2,8 Kg (circa)
- Dimensioni: 327 (L) x 255 (P) x 145 (H) mm
- Alimentazione: 100-240 Volts AC 50-60 Hz
- Assorbimento: 30 Watt (max)
- Temperatura di lavoro: 15 ÷ 34° C max
- Certificazione: Marcatura CE



Fin CSF - CSF Sistemi - CSF Italia
via del Ciavattino - 03012 Anagni (FR) - tel +39 0775 77 71 fax +39 0775 72 71 12
numero verde 800869017 - www.gruppcsf.com - info@gruppcsf.com

Prodotto da Callegari1930 Spa    Distribuito da CSF Sistemi